



# CONECTOR H4

H4-RH / R SERIES CONECTOR

CERTIFICAÇÃO



## FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Corrente nominal (IEC85°C)	25A for 2,5mm <sup>2</sup> , 35A for 4,0mm <sup>2</sup> , 45A for 6,0mm <sup>2</sup>
Tensão nominal	1100V DC (TUV)
Resistência de contato	≤0,3mΩTYP
Material de contato	Estanho de cobre
Sistema de contato	Selo de contato formado
Material de isolamento	Termoplástico
Grau de proteção	IP68 (1m, 1h) acoplada
Aplicabilidade do cabo	2,5mm <sup>2</sup> - 6,0mm <sup>2</sup>
Classe chama	UL94, V-0
Faixa de diâmetro externo	05,94mm - 06,97mm
Faixa de temperatura ambiente	-40°C a +85°C

## FERRAMENTAS DE MONTAGEM



KIT DE FERRAMENTAS



FERRAMENTA UNLOCK



FERRAMENTA WRENCH



FERRAMENTA STRIP



FERRAMENTA CRIPING

## CONTATO

**SAULO DAVID**

+55 66 9 9608.4928  
comercial@oscbusiness.com

## CABO SOLAR Y NEGATIVO

**Amphenol**   
Broadband Solutions®



## CABO SOLAR Y POSITIVO

**Amphenol**   
Broadband Solutions®

